

# 5TT4 1 Relè passo-passo per comando tapparelle

5TT4 142-0  
230 V c.a. - 16 A



NOVITÀ



## Caratteristiche

- Rispondenza normativa:  
CEI EN 60 669,  
CEI EN 60 669-2-2,  
CEI EN 60 669-2-2-A/1 e  
VDE 0632.
- Provvisti di comando manuale  
e indicatore di posizione del  
contatto.
- Con dispositivo di protezione  
per funzionamento difettoso  
del pulsante in caso di contatto  
continuo.

## Dati di scelta e ordinazione

	$U_e$ V c.a.	$I_e$ A	$U_c$ V c.a.	U.M.	Numero di ordinazione
<b>Interruttori per comando a distanza (relè passo-passo)</b>					
<b>Per comando tapparelle</b>					
 2NA 	250	16	230	1	<b>5TT4 142-0</b>

# 7LQ2 1-0WM Interruttore crepuscolare

7LQ2 1-0WM  
16 A - 1 canale

NOVITÀ




## Caratteristiche

- Un apposito sensore misura l'intensità della luce naturale e inserisce l'impianto a seconda della luminosità desiderata.
- Un sistema di ritardo temporale e di isteresi di comando impedisce il continuo alternarsi delle fasi.

## Impiego

- Per lo spegnimento automatico degli impianti di illuminazione delle vetrine o delle vie di transito.

## Dati di scelta e ordinazione

	$U_e$ V c.a.	$I_e$ A	$U_c$ V c.a.	U.M.	Numero di ordinazione
 <p><b>Interruttori crepuscolari</b> intervallo di regolazione da 2 fino a 500 Lux esecuzione a 1 canale, con sensore della luce per montaggio sporgente IP55</p>	250	16	230	2	7LQ2 100-0WM