

# 5TT3-0Y Relè differenziale a toroide separato






**5TT3-0Y**  
115/230/400 V c.a.

## Caratteristiche


- Rispondenza normativa: CEI EN 61 810-1.
- Sicurezza: positiva e normale selezionabile.
- Campo di taratura corrente 0,025 fino a 25 A.
- Campo di taratura ritardo 0,03 fino a 5 s.
- Tensione di alimentazione 115 / 230 / 400 V c.a.
- Tipo A<sup>1)</sup>
- Contatti in uscita: 2 in deviazione.

## Dati di scelta e ordinazione

		$U_c$	$P_s$	U.M.	Numero di ordinazione
		V c.a.	VA		
	<b>Relè differenziale</b>	115/230/400	2,5	3	<b>5TT3 001-0Y</b>
					

		Esecuzione del nucleo	Diametro interno mm	Numero di ordinazione
	<b>Riduttori di corrente toroidali</b>	chiuso	35	<b>5TT3 002-0Y</b>
		chiuso	60	<b>5TT3 003-0Y</b>
		chiuso	80	<b>5TT3 008-0Y</b>
		chiuso	110	<b>5TT3 004-0Y</b>
		chiuso	160	<b>5TT3 009-0Y</b>
		chiuso	210	<b>5TT3 005-0Y</b>
		apribile	110	<b>5TT3 006-0Y</b>
		apribile	210	<b>5TT3 007-0Y</b>

## Elementi ausiliari e accessori

		U.M.	Numero di ordinazione
	<b>Kit di fissaggio fronte quadro</b>		
	per il montaggio di apparecchi da 1 a 6 unità modulari	1 ÷ 6	<b>7LF9 006</b>

<sup>1)</sup> Il relè differenziale 5TT3 001-0Y ha caratteristica d'intervento:

- Tipo AC con tutti i trasformatori toroidali 5TT3-0Y
- Tipo A (su tutto il range di corrente da 0,025 ÷ 25 A) in abbinamento con i seguenti trasformatori toroidali 5TT3 006-0Y - 5TT3 007-0Y
- Tipo A (con range di corrente da 0,025 ÷ 5 A) in abbinamento con i seguenti trasformatori toroidali 5TT3 002-0Y - 5TT3 003-0Y - 5TT3 008-0Y 5TT3 004-0Y - 5TT3 009-0Y - 5TT3 005-0Y