

7KT1-0Y e 7KT1-1Y Voltmetri e amperometri analogici per montaggio fronte quadro













7KT1-0Y e 7KT1-1Y
24 kV c.a. e 500 V c.a. - 150 A c.a.


Caratteristiche

- Gli strumenti analogici per montaggio a fronte quadro sono idonei per una misurazione classica dei parametri elettrici di corrente e tensione in reti monofase, bifase e trifase in corrente alternata.
- Sono disponibili in due grandezze costruttive, con dimensione del quadrante da 72 mm x 72 mm oppure 96 mm x 96 mm.
- Possibilità di intercambiare le scale graduate.

Dati di scelta e ordinazione

	U_{mis} V c.a.	I_{mis} A c.a.	Numero di ordinazione
  Amperometro 72 mm x 72 mm		150	7KT1 015-0Y
  Amperometro 96 mm x 96 mm		150	7KT1 015-1Y
  Voltmetro 72 mm x 72 mm per inserzione a TV	24 kV		7KT1 024-0Y
  Voltmetro 72 mm x 72 mm per inserzione diretta	500		7KT1 050-0Y
  Voltmetro 96 mm x 96 mm per inserzione diretta	500		7KT1 050-1Y

Elementi ausiliari e accessori

	U_{mis}	I_{mis}	Numero di ordinazione		
	kV c.a.	A c.a.	72 mm x 72 mm voltmetro	96 mm x 96 mm amperometro ¹⁾	96 mm x 96 mm amperometro ¹⁾
Scale intercambiabili per amperometri e voltmetri analogici fronte quadro					
	12	25	7KT9 001-0Y	7KT9 002-0Y	7KT9 002-1Y
	24	50	7KT9 003-0Y	7KT9 005-0Y	7KT9 005-1Y
	27,6	100	7KT9 004-0Y	7KT9 010-0Y	7KT9 010-1Y
	18	200	7KT9 006-0Y	7KT9 020-0Y	7KT9 020-1Y
		250		7KT9 025-0Y	7KT9 025-1Y
		300		7KT9 030-0Y	7KT9 030-1Y
		400		7KT9 040-0Y	7KT9 040-1Y
		600		7KT9 060-0Y	7KT9 060-1Y
		800		7KT9 080-0Y	7KT9 080-1Y
		1000		7KT9 100-0Y	7KT9 100-1Y
		1250		7KT9 125-0Y	7KT9 125-1Y
		1600		7KT9 160-0Y	7KT9 160-1Y
	2000		7KT9 200-0Y	7KT9 200-1Y	
	2500		7KT9 250-0Y	7KT9 250-1Y	
	3200		7KT9 320-0Y	7KT9 320-1Y	
	4000		7KT9 400-0Y	7KT9 400-1Y	

¹⁾ Scale ristrette al fondo $2 \times I_n$.