

7KT5 5 e 7KT5 6 Contatore per montaggio fronte quadro



7KT5 5 e 7KT5 6
10 ÷ 80 V c.c., 24 V c.a., 115 V c.a. e 230 V c.a.





Caratteristiche

- Totalizzatore 00000,00 h.
- Con spia di funzionamento.

Impiego

- Per la misurazione delle ore di funzionamento di impianti, ad esempio caldaie di riscaldamento o macchine utensili.

Dati di scelta e ordinazione

		U_c V	Frequenza Hz	Numero di ordinazione
Contatore per montaggio fronte quadro				
	Cornici frontali 48 mm x 48 mm			
	grado di protezione frontale IP65; morsetti IP20 profondità 34 mm foro quadro			
	45,2 ^{+0,3} mm x 45,2 ^{+0,3} mm per montaggio senza pannello o Ø 50,2 ^{+0,3} mm per montaggio con pannello			
		10 fino a 80 V c.c.	-	7KT5 500
		24 V c.a.	50	7KT5 505
		115 V c.a.	50	7KT5 501
230 V c.a.		50	7KT5 502	
115 V c.a.		60	7KT5 503	
230 V c.a.	60	7KT5 504		
	Cornici ridotte DIN 72 mm x 72 mm			
	grado di protezione frontale IP52; morsetti IP20 profondità 59 mm foro quadro			
	68 ^{+0,5} mm x 68 ^{+0,5} mm			
		10 fino a 50 V c.c.	-	7KT5 600
		115 V c.a.	50	7KT5 601
		230 V c.a.	50	7KT5 602
115 V c.a.		60	7KT5 603	
230 V c.a.		60	7KT5 604	

Elementi ausiliari e accessori

	Numero di ordinazione
Fascia elastica di tenuta e pannello frontale per 7KT5 5 1 kit = 5 pezzi; montaggio IP43 con superficie liscia del quadro	7KT9 000
Pannello frontale per 7KT5 5 55 mm x 55 mm	7KT9 020
Copertura morsetti per 7KT5 6	7KT9 021