



Caratteristiche

- Rispondenza normativa: UL 512 e CSA 22.2 No. 39-M (per basi) e UL 248-4 e CSA C22.2 No. 248.4 (per cartucce).
- Potere di interruzione nominale: 200 kA c.a.
- Tensione nominale delle basi: 600 V c.a./c.c.
- Classe di impiego CC americana e canadese.
- Utilizzabili come "branch circuit protection".

Dati di scelta e ordinazione

	I_n A	Per fusibile di grandezza mm x mm	Profondità mm	U.M.	Numero di ordinazione	
Basi modulari per cartucce CC						
	1P	30	10 x 38	58	1	3NW7 513-0HG
	2P	30	10 x 38	58	2	3NW7 523-0HG
	3P	30	10 x 38	58	3	3NW7 533-0HG
	Grandezza mm x mm	I_n A	U_n V c.a.	Ritardato Numero di ordinazione	Rapido Numero di ordinazione	Ritardato, limitatore di corrente Numero di ordinazione
Cartucce CC						
	10 x 38	0,6 (6/10) 0,8 (8/10) 1 1,5 (1½) 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30	600 ¹⁾	3NW1 006-0HG 3NW1 008-0HG 3NW1 010-0HG 3NW1 015-0HG 3NW1 020-0HG 3NW1 030-0HG 3NW1 040-0HG 3NW1 050-0HG 3NW1 060-0HG 3NW1 080-0HG 3NW1 100-0HG - 3NW1 150-0HG 3NW1 200-0HG 3NW1 250-0HG 3NW1 300-0HG	- - 3NW2 010-0HG - 3NW2 020-0HG 3NW2 030-0HG 3NW2 040-0HG 3NW2 050-0HG 3NW2 060-0HG 3NW2 080-0HG 3NW2 100-0HG 3NW2 120-0HG 3NW2 150-0HG 3NW2 200-0HG 3NW2 250-0HG -	- - 3NW3 010-0HG - 3NW3 020-0HG 3NW3 030-0HG 3NW3 040-0HG 3NW3 050-0HG 3NW3 060-0HG 3NW3 080-0HG 3NW3 100-0HG 3NW3 120-0HG 3NW3 150-0HG 3NW3 200-0HG 3NW3 250-0HG 3NW3 300-0HG

¹⁾ 150 V c.c. ($I_n = 3 \div 15$ A) e 300 V c.c. ($I_n = <3$ A, >15 A) solo per cartucce 3NW3-0HG.